



Excavator

Excavator XL

Brawler HD Excavator

Excavator

PRÉMIOVÁ PLNOPRYŽOVÁ PNEUMATIKA PRO KOLOVÉ NAKLADAČE

Plnopryžové pneumatiky Trelleborg Excavator zaručují vynikající výkon i v těch nejděsnějších podmínkách, například při likvidaci odpadů, zpracování železa a všude tam, kde hrozí defekty.

Jejich konstrukce je odolná proti propíchnutí a speciální složení zajistí maximální produktivitu vašich klíčových stojů při speciálních způsobech využití. Pneumatiky Trelleborg Excavator jsou vhodné pro jednoduchou montáž i dvojmontáž, která nabízí lepší stabilitu i vyšší nosnost. Excavator je také k dispozici v širší verzi, tzv. XL.

Plnopryžové pneumatiky Trelleborg Excavator byly navrženy zejména pro využití v oblasti zpracování odpadů a recyklace, jsou však také ideální do prostředí s vysokým rizikem poškození pneumatik, jako je budování infrastruktury nebo těžba dříví.

Hlavní výhody

- Směs odolná proti proříznutí snižuje prostoje způsobené prasklou nebo jinak poškozenou bočnicí
- Vynikající stabilita
- Bezúdržbovost

Použití



EXCAVÁTORY

Vlastnosti pneumatiky



VYSOCE ODOLNÉ
PROTI OPOTŘEBENÍ



SMĚS ODOLNÁ
PROTI PROŘÍZNUTÍ



VYSOCE STABILNÍ



ODOLNÁ PROTI
PROPÍCHNUTÍ

Excavator

PRÉMIOVÁ PLNOPRYŽOVÁ PNEUMATIKA

EXCAVATOR

Rozměr pneumatiky	Velikost ráfku	Celkový průměr (mm)	Šířka průřezu (mm)	Statická zátěž (kg)	Nosnost při 10 km/h (kg)
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	1.005	240	7.550	5.450
12.00-20	8.0/8.5-20	1.092	256	9.515	6.865

Pozn.: K zakoupení také jako dvojitá sestava.

EXCAVATOR XL

Rozměr pneumatiky	Velikost ráfku	Celkový průměr (mm)	Šířka průřezu (mm)	Statická zátěž (kg)	Nosnost při 10 km/h (kg)
8.25-20	6.5-20	950	228	5.510	3.980
9.00-20	6.5/7.0-20	994	208	6.795	4.905
10.00-20	7.0/7.5/8.0-20	1.023	253	7.550	5.450
12.00-20	8.0/8.5-20	1.093	278	9.515	6.865

Pozn.: Pneumatiky Excavator a Excavator XL nejsou určeny k použití na vysokozdvíhacích vozících.

BRAWLER HD EXCAVATOR

Rozměr pneumatiky	Velikost ráfku	Celkový průměr (mm)	Šířka průřezu (mm)	Statická zátěž (kg)	Nosnost při 10 km/h (kg)
42x10x22*	10.00-20 dual	1.066	558	14.095	10.704
45x10x24*	12.00-20 dua	1.143	609	27.500	17.150
48x10x27*	12.00-24 dual	1.219	687	32.270	20.160
52x10x31*	14.00-24 dual	1.320	787	40.495	25.310

* Dostupná také v dezénu Traction



Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3, 106 25 Praha 10, Česká republika
Telefon: +420 739 208 189
www.trelleborg-tires.com/cs-cz

